

HG odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene (HG výrobek 31)

HG "odstraňovač cementových povlaků z přírodního kamene" je bez obsahu kyselin, a proto odstraňuje bezpečně zbytky cementu a vápencové povlaky z mramoru a všech jiných přírodních kamenů obsahujících soli vápníku, jako je travertin, modrý vápenec apod., přípravek je rovněž bezpečný pro betonové a umělé dlaždice, v nichž jsou obsaženy kousky přírodního kamene, jako granit a kompozitní mramor.

Návod k použití

Čištění podlahy:

- 1) Nejprve odstraňte volné zbytky cementu a vápencového povlaku.
- 2) Nalijte půl litru do kbelíku (5 l) s vodou. V případě intenzivnějšího znečištění můžete použít silnější roztok připravený až z 1 litru tohoto výrobku na 4 litry vody.
- 3) Před použitím čističným povrch nejprve namočte čistou vodou a naneste roztok hadrem nebo mopem. Neošetřujte více než 10 až 15 m² současně.
- 4) Poté povrch řádně vydrhněte kartáčem, nechte působit 5 minut a poté ještě jednou řádně vydrhněte.
- 5) Roztok poté odstraňte z povrchu hadrem, který je nutné pravidelně máchat ve vodě a ždímat. Popřípadě můžete použít odsávač vody.
- 6) Poté podlahu ještě 2–3krát řádně vytřete hadrem namočeným v čisté vodě. V případě potřeby čištění zopakujte.

Čištění stěn: Viz popis výše. Postupujte vždy shora dolů.

Spotřeba: ± 30–40 m² z litru

Pozor: Na mramor a jiné přírodní kameny použijte výhradně tento výrobek. Jiné přípravky na odstraňování cementu mohou přírodní kámen obsahující soli vápníku vážně narušit.

HG odstraňovač cementových povlakov z prírodného kameňa (HG výrobek 31)

HG "odstraňovač cementových povlakov z prírodného kameňa" je bez obsahu kyselín a odstraňuje preto zvyšky cementu a/alebo vápna z mramoru a iných druhov prírodného kameňa, obsahujúcich vápnik, ako je napríklad travertín, modrá skalica, neopracovaný kameň a pod., bezpečným spôsobom, bezpečný je aj pre betónové a plastové dlaždice, v ktorých sú zapracované kúsky prírodného kameňa, ako je napríklad granito a mramorové kompozitá.

Návod na použitie

Čistenie podlahy:

- 1) Najprv odstráňte v čo najväčšej možnej miere uvoľnené zvyšky cementu a vápna.
- 2) Rozpustíte liter produktu v jednom vedre (5 l) vody. V prípade intenzívnejšieho znečistenia môže byť podľa potreby pripravený silný roztok až do 1 litra tohto produktu na 4 litre vody.
- 3) Povrch najprv namočte čistou vodou a potom naneste väčšie množstvo roztoku pomocou handričky alebo mopu. Neošetrujte viac ako 10 až 15 m² súčasne.
- 4) Potom povrch dobre vydrhnite tvrdou kefou alebo kefkou, niekoľko minút nechajte pôsobiť a následne ešte raz dobre vydrhnite.
- 5) Potom roztok z povrchu odstráňte mopom, ktorý budete pravidelne namáčať a žmýkať vo vode. Prípadne použite aj vysávač na vodu.
- 6) Dlažku ešte 2 – 3 krát dobre poutierajte mopom namočenom v čistej vode. Ak je potrebné, toto ošetrenie dlažky opakujte.

Čistenie stien: Tak ako je uvedené vyššie. Postupujte vždy zhora nadol.

Spotřeba: ± 30 – 40 m² na liter.

Upozornenie: Na mramor a iné druhy prírodného kameňa používajte výlučne tento produkt. Iné odstraňovače cementu môžu prírodný kameň obsahujúci vápnik vážne poškodiť.