

Družstevní závody Dražice – strojírna s r.o.
Dražice 69 **29471 Benátky nad Jizerou**

Prohlášení o shodě

Výrobce :

Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.
Dražice 69
294 71 Benátky nad Jizerou
IČO: 451 48 465

Prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost že výrobky:

Ohřívače vody zásobníkové
Akumulační nádoby
(Specifikace viz. str.2-3)

na které se toto prohlášení vztahuje, souhlasí s následujícími normami a normativními dokumenty

Popis a určení výrobku:

Ohřívače vody zásobníkové slouží k ohřevu teplé vody prostřednictvím jedné nebo dvou otopných vložek, případně elektrickou energií. Nádoba je smaltovaná a izolovaná polyuretanovou pěnou nebo miralonem.

Pracovní poloha je svislá nebo vodorovná.

Akumulační nádoby slouží k akumulaci tepla z jiného tepelného zdroje, jejich pracovní poloha je svislá nebo vodorovná.

Údaje o použitém způsobu posuzování shody:

Posouzení bylo provedeno podle nařízení vlády č. 163/2000 Sb.

Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem:

ČSN 06 0830:2006 - Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody
ČSN 10 1010:1984 - Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem kombinované s el.ohřevem
ČSN EN 60335-1ed.2:2003- Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely
ČSN EN 60335-2-21ed.2:2004 – Zvláštní požadavky na akumulaci ohřívače vody
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb.


Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody

Strojírenský zkušební ústav, s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČ 00001490, který vydal závěrečný protokol č. 30-8425 ze dne 12.3.2008 a certifikát č. B-30-00176-08 ze dne 12.3.2008.

Výrobce Družstevní závody Dražice - strojírna s r.o. potvrzuje, že vlastnosti výrobků splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a výše uvedených technických norem a předpisů. Za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití jsou bezpečné. Výrobce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uvedených na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky, které jsou na ně aplikované.

V Dražicích 30.4. 2008




Ředitel společnosti:
Ing. Karel Pacourek

Str.1

Specifikace
typů a variant:

Ohřivače vody zásobníkové kombinované	
s plochou výměníku 0,41 m ²	závěsné svislé
OKC 80	
s plochou výměníku 0,7 m ²	závěsné svislé
OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220	
s plochou výměníku 1 m ²	závěsné svislé
OKC 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické	
	závěsné svislé
OKCE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické (S-stacionární)	
OKCE 100, 125, 160, 200, 250, 300 S/2,2kW	
OKCE 160, 200, 250, 300 S/3-6kW	
OKCE 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 S/1MPa	
objem: l 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	
Ohřivače vody zásobníkové kombinované	
	vodorovné
OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické	
	vodorovné
OKCEV 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické	
	závěsné svislé
TO 20, 30	
objem: l 20, 30	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné	
	vodorovné
OKCV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/BP	
OKC 200, 250, 300 NTRR/BP	
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKC 200, 250, 300, 400, 500 NTR/SOLAR SET	
OKC 200, 250, 300, 400, 500 NTRR/SOLAR SET	
objem: l 200, 250, 300, 400, 500	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné - horní vývody (stacionární)	
OKC 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV	
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární 1 MPa)	
OKC 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTR/1MPa	
OKC 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 NTRR/1MPa	
objem: l 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné	
	Z-závěsné svislé
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z	
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné	
	stacionární
s přírubou a pomocným elektrickým topným tělesem	
OKCE 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 NTR/2,2kW	
OKCE 200, 250, 300 NTRR/2,2kW	
OKCE 300 NTR/ 3-6kW	
OKCE 300 NTRR/3-6kW	
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKC 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR	
OKC 200, 250 NTRR	
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	

Str.2



Ohřivače vody zásobníkové kombinované	
s plochou výměníku 0,41 m ²	závěsné svislé
OKH 80	
s plochou výměníku 0,7 m ²	závěsné svislé
OKH 100, 125, 160, 180, 200, 220	
s plochou výměníku 1 m ²	závěsné svislé
OKH 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické závěsné svislé	
OKHE 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 50, 80, 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické (S-stacionární)	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/2,2kW	
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 S/3-6kW	
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové kombinované vodorovné	
OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové elektrické vodorovné	
OKHEV 100, 125, 160, 180, 200, 220	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné - horní vývody	
OKH 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/HV	(stacionární)
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKHV 100, 125, 160, 180, 200, 220 NTR	
objem: l 100, 125, 160, 180, 200, 220	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR	
OKH 200, 250 NTRR	
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné (stacionární)	
OKH 100, 125, 160, 200, 250 NTR/BP	
objem: l 200, 250, NTRR/BP	
100, 125, 160, 200, 250	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné Z-závěsné svislé	
OKH 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200 NTR/Z	
objem: l 30, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 160, 200	
Ohřivače vody zásobníkové nepřímotopné	
pomocné elektrické topné těleso	(stacionární)
OKHE 80, 100, 125, 160, 200, 250 NTR/2,2kW	
OKHE 200, 250, NTRR/2,2kW	
objem: l 80, 100, 125, 160, 200, 250	
Akumulační nádrže (stacionární)	
NAD 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1(v2-v10)	
NADO 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000 v1(v2-v10)-60(100-200)	
objem: l 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000	

Akumulační nádrže ve verzích v1-v10 liší světlostí a umístěním nátrubků.